

## EKSTRUZYON KAPLAMA VE LAMİNASYON HATLARI



### MAKİNA ÖZELLİKLERİ

Tek Kaat Yüzey Kaplama Hattı

Kağıt, NonWoven, Alu folye, PET,PE ,OPP yüzeylerin kaplaması için Gıda, Hijyen ve Endüstriyel Ambalaj Uygulamalarına uygun

Tek Kat Yüzey Kaplama ve Laminasyon

Kağıt/Alu/PE, PE/Met OPP, PET, İLAÇ, Kosmetik ve Gıda Ambajlamalarına uygun kaplama ve laminasyon hatları

Çift Kat Yüzey Kaplama ve Laminasyon

Çok Katlı Kompleks Gıda, İlaç, Medikal ,Endüstriyel Amaçlı uygulamalar yönelik makineler, FIBC PP kaplama ve laminasyon

3 Kat Yüzey Kaplama ve Laminasyon

UHTaseptik ürün dolum ambalaj uygulamaları

## MAKİNE ÖLÇÜLERİ

Hat Geniřliđi	800-2200 mm
HAT Hızı	60-100-150-200 m/min
Bobin Çapı	600-800-1000 -1500 mm
Kafa	T die , Manuel veya Otomatik En kontrolü
Vida Çap	60-75-80-90-100-110-130 -150 mm
Sarıcı	Turret Tip Otomatik Bobin deđiřimi, Tansiyon Kontrolü, řaftlı veya řaftsız sarıcı
Çözücü	Turret Tip Otomatik Bobin Deđiřimi, Tansiyon Kontrol, řaftlı veya řaftsız
Yardımcı Ekipmanlar	Korona, Kenar Kontrol, KalınlıkKontrol, Hammade Dosajlama ve Yükleme, Video Kamera, Film İzleme ve Kontrol Sistemleri, Katlama ve Ters Bar sistemi