

## FLEKSO BASKI MAKİNELERİ



Baskılı Market Torbaları, Mağaza Taşıma Torbaları, Shrink Filmler, Deterjan Torbaları, Etiket filmler, LDPE, LLDPE, BOPP, CPP, Kağıt, PP Çuval vb. malzeme üzerine 2-8 renk baskıya kadar baskı makinesi tasarımı ve imalatı yapılmaktadır. Stack tip baskı makinesi ile torbanın veya filmin heriki yüzeyinde baskı yapılabilir.

Baskı izleme kamera sistemi, Viskozite Kontrol sistemi, Kenar kontrol sistemi, çözücü ve sarıcı tansiyon kontrol sistemi bulunmaktadır.

## MAKİNA ÖLÇÜLERİ

ÜRÜN ADI		ORİON904	ORİON1204	ORION1304	ORION1604	ORION2004	ORION-E
BASKI BOYU mm		250-900	250-900	250-900	250-900	250-900	
BASKI GENİŞLİĞİ mm		900	1200	1300	1600	2000	
ANA MERDANE GENİŞLİĞİ mm		950	1250	1350	1650	2100	
BASKI ÜNİTESİ (adet)		2-4-6 RENK	4-6-8 RENK	4-6-8 RNK	4-6-8 RNK	2-4-6 RNK	
KLIŞE KALINLIĞI mm		1,14 mm	1,14 mm	1,14 mm	1,14 mm	1,14 mm	
ÇÖZÜCÜ VE SARICI BOBİN ÇAPI mm		600-1200 mm	600-1200 mm	600-1200 mm	600-1200 mm	600-1200 mm	
BASKI HIZI m/min		300	300	300	300	200	

## MAKİNE ÖZELLİKLERİ

NORT MAKİNA FLEXO BASKI MAKİNALARI tam bir doğrulukla baskı yapma imkanı veren entegre bir sistem olup, kullanımı oldukça kolaydır.

Anilox merdanelerini makinadan bağımsız hareket ettiren motor sistemine sahiptir

Motor sistemi ile haznedeki mürekkepler devirdaim pompalarıyla mürekkebin viskozitesi ölçülerek sabitlenir, baskının aynı renk şiddetinde gitmesini sağlar. Renklerde ton farkı olmaz.

Baskı işlemi bittikten sonra klişe merdanelerini aniloxtan otomatik olarak ayırıcı bir sisteme sahiptir.

2 renk makinelerde 1 ön 1 arka, 2 ön yüze aynı anda baskı yapma imkanı.

4 renk makinalarda 2 ön 2 arka, 3 ön 1 arka, 4 ön aynı anda baskı imkanı.

6 renk makinelerde 3 ön 3 arka, 4 ön 2 arka, 5 ön 1 arka ve 6 ön yüze baskı yapma imkanı sağlamıştır.

8 renk makinelerde 4 ön 4 arka, 6 ön 2 arka, 5 ön 3 arka ve 8 ön yüze baskı yapma imkanı sağlamıştır.

## MAKİNE ÖZELLİKLERİ

Açma ve kapama düğmeleri makinanın üç ayrı noktasına yerleştirilerek yüksek kontrol imkanı sağlar.

Makina tam otomatik olarak çalışır. Makinalarda sargı ve çözgüde filmin gevşekliliğini ve gerginlik kontrolünü ayırayıcı tansiyon kontrol piyensi ve servo motor kontrol sistemi mevcuttur.

PELUR KAĞIT, METALİZE, JELATİN, PP, HDPE, LDPE, CPP, PVC, BOPP, PARSHOMEN KAĞIT, ÇUVAL ve PORLIZE üzerine baskı yapılabilir.

Makinenin maksimum baskı hızı kapasitesi 300 metre/dk. Filme göre makinanın hızı değişebilir.

Ayrıca çeşitli ebatlarda Flexo Baskı Makinaları imalatı gerçekleştirmekteyiz.

